



Pflegehinweise für TerraClic® - Platten

Natursteinoberfläche

Natursteine (Granit, Marmor etc.) sind hochwertige und faszinierende Steine mit Eigenleben. Um diese außergewöhnlichen Steine vor Umwelteinflüssen zu schützen und die Schönheit zu bewahren, müssen diese, wie in unserer Verlegeanleitung, den Datenblättern oder auf der Verpackung beschrieben, imprägniert und gepflegt werden. Aufgrund dieser besonderen Eigenschaften von Natursteinen und auch TerraClic® Natursteinen wurde eigens für unser Produkt eine Natursteinimprägnierung entwickelt. TerraClic® - Natursteinimprägnierung ist tiefenwirksam, atmungsaktiv und schützt vor Nässe und Verschmutzungen. Wir empfehlen grundsätzlich, die TerraClic® - Module mit TerraClic® - Natursteinimprägnierung vor der Verlegung unter Verwendung der Verarbeitungshinweise der Natursteinimprägnierung zu imprägnieren. Dabei sollen auch, wie in den Anwendungshinweisen der Natursteinimprägnierung beschrieben, die senkrechten Kanten der Module imprägniert werden. Ebenso sind Schnittkanten, die zur Anpassung der Module an das jeweilige Objekt erforderlich sind, unbedingt vor der Verlegung zu imprägnieren. Durch diese Maßnahmen erhalten Sie einen dauerhaften Schutz ihrer TerraClic® - Natursteinfläche.

Die Imprägnierung muss dünn aufgetragen werden. Der Naturstein muss dieses Material vollständig aufsaugen können. Eine „Überdosierung“ ist hier falsch.

Je nach Beanspruchung ist der Imprägnierschutz einmal jährlich zu überprüfen und muss gegebenenfalls erneuert werden.

Die Reinigung von TerraClic® - Natursteinoberflächen darf nur mit universal Natursteinreinigern oder pH-Neutralen-Reinigern erfolgen. Bei der Verwendung von speziellen- oder universal Natursteinreinigern ist die Verträglichkeit mit dem TerraClic® - System zu prüfen.

Generell sind bei der Anwendung der Pflege- und Imprägnierprodukte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der Hersteller zu beachten.

Für die Verwendung der Produkte ist an einer verdeckten Stelle eine kleine Testfläche anzulegen, auf der die Vorgehensweise über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden getestet wird.

Weitere Informationen über die Pflege Ihrer TerraClic® - Natursteinoberfläche erhalten sie durch die Fa. BFTec GmbH oder unter www.terraclitic.de.

Aussehen: In Struktur und Farbe können Abweichungen möglich sein. Es handelt sich bei Naturstein um ein Naturprodukt, welches nicht standardisiert ist. Für diese natürlichen und individuellen Eigenschaften können wir keine Haftung oder Gewährleistung übernehmen. Muster sind Durchschnittsmuster.

Teak – Massivholz – Belag

Teakholz gehört zu den widerstandsfähigsten und wertvollsten Nutzhölzern der Welt. Auf Grund seiner im Inneren gespeicherten Kautschukanteile widersteht es Nässe, Sonne, Frost und Temperaturschwankungen und ist daher für den Dauereinsatz im Freien besonders geeignet. Wir verwenden für TerraClic® - Teak hochwertiges Plantagenteakholz, welches aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen wird.

Da Teakholz sich im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse und besonders durch UV-Strahlung verfärbt und hierdurch seine typische silbergraue Patina bekommt, wird TerraClic® - Teak werkseitig **vorbehandelt**.

Im späteren Gebrauch wird die TerraClic® - Teak - Oberfläche mechanisch sowie durch Witterungseinflüsse beansprucht. Dies macht es erforderlich, dass diese Oberfläche, je nach Beanspruchung, mindestens einmal jährlich mit **speziellen Pflegeprodukten für Teakholz behandelt** werden. Hierbei werden Abnutzungen auf der Oberfläche wieder verschlossen und das Holz nachhaltig gepflegt. Schnittkanten, die bei der Verlegung der TerraClic® - Platten zur Anpassung an das jeweilige Objekt entstehen, müssen unbedingt behandelt werden. Die Imprägnierung ist dünn aufzutragen. Eine erste Pflege der Oberfläche kann frühestens 8 Tage nach Verlegung erfolgen. **Es ist unbedingt darauf zu achten, dass eine Schichtenbildung vermieden wird!!** Eine dauerhafte und attraktive Oberfläche ist somit über Jahre gewährleistet.

Eine Reinigung der Holzoberfläche soll nur mit lauwarmen (nie heißem) Wasser mit Neutralseife vorgenommen werden.

Für die Verwendung der Imprägnierprodukte ist an einer verdeckten Stelle eine kleine Testfläche anzulegen, auf der die Vorgehensweise über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden getestet wird.

Die vom Hersteller vorgegebenen Anwendungshinweise der Produkte sind unbedingt zu beachten.

Weitere Informationen zu TerraClic®-Teak-Pflegeprodukten erhalten sie durch die Fa. BFTec GmbH oder unter www.terraclitic.de

Aussehen: Teakholz ist ein Naturprodukt und daher immer wieder anders gemasert. Daher sind Abweichungen in Struktur und Farbe möglich.